

SIPIZ AG
akkreditierte Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle - Notified Body - Nr. 2667

Zertifikat

Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit
Nr. 2667-CPR-242-003-298

Gemäss Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR)
gilt dieses Zertifikat für das folgende Bauprodukt:

heroal D 72

Klassifizierung	Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt
Verwendungszweck	Ein- und zweiflügelige Aussentür zur Anwendung in Fluchtwegen
CE-Kennzeichnung	ZA.3 nach EN 14351-1+A2:2016
Hersteller	Name Ernst Weber AG Strasse Schellerstrasse 20 Postleitzahl Ort 8620 Wetzikon Land Schweiz
Bescheinigung	Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Normen EN 14351-1+A2:2016 entsprechend AVCP System 1 angewendet werden, und dass der Produkttyp und die werkseigene Produktionskontrolle alle hierin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt. Gültigkeit: 22.12.2025 bis 21.12.2030 (Erstinspektion: 01.07.2025) Dieses Zertifikat ist maximal 5 Jahre gültig, sofern sich keine wesentlichen Änderungen an der harmonisierten Norm, dem Bauprodukt, dem AVCP-System oder den Produktionsbedingungen im Herstellerwerk ergeben. Das Zertifikat kann von der notifizierten Zertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen werden. Der aktuelle Status kann auf www.sipiz.ch eingesehen werden.
Gültigkeit	
Ausstellungsort und Datum	Olten, 22.12.2025




Patrick Fischer
Geschäftsführer


Peter Liechti
Leiter Zertifizierungsstelle

Datenblatt für:

Aussentüren (Fähigkeit zur Freigabe) zur Anwendung in Fluchtwegen

Produktname/Typenbezeichnung:	heroal D 72		
Spezifikation:	Ein- und zweiflügelige Aussentür zur Anwendung in Fluchtwegen		
Rahmenmaterial	Aluminium-Kunststoff Verbund		
	Profiltiefe	Rahmen:	72 mm
		Flügel:	72 mm
Prüfbericht Nr. Nachweis: Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen (Wesentliches Merkmal nach EN 14351-1, Abschnitt 4.10)	11-003082-PR01 (PB-C01-03-de-17)	Datum:	09.07.2024
		Klassifizierung:	Anforderung erfüllt Einflügelig: einwärts/auswärts* öffnend Zweiflügelig: auswärts* öffnend * in Fluchtrichtung
Einbau- und Wartungsanleitung:	«Bedienungs- und Wartungsanleitung»	Datum:	09/2021
Kommentar:	Die Konstruktionsparameter sind gemäss Prüf- und Klassifizierungsberichten auszuführen.		

* / * / * / * / *

Anhang: 1

Produkteigenschaft zu EN 16034 und EN 14351-1, gemäss Tabelle und Anhang ZA.1

Wesentliche Merkmale	Abschnitt in der Norm	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen (zum öffnen, nur bei verriegelten Türen)	4.10 und 4.15.2	Anforderungen erfüllt	EN 14351-1 +A2: 2016

* / * / * / * / *