

**SIPIZ AG**  
**akkreditierte Zertifizierungsstelle**  
**Notifizierte Stelle - Notified Body - Nr. 2667**

# Zertifikat


**Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit**  
**Nr. 2667-CPR-107-002-298**

Gemäss Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des  
Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR)  
gilt dieses Zertifikat für das folgende Bauprodukt:

**WICONA WICSTYLE 77 FP EI30**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassifizierung</b>           | <b>El<sub>2</sub> 30 - S<sub>a</sub> - C5 / El<sub>2</sub> 30 - S<sub>200</sub> - C5</b><br><b>Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen – Anforderung erfüllt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verwendungszweck</b>          | Ein- und Zweiflügelige Aussentüren mit Feuer- und<br>Rauchschutzeigenschaften auch zur Anwendung in Fluchtwegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CE-Kennzeichnung</b>          | ZA.3 nach EN 16034:2014 und EN 14351-1+A2:2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hersteller</b>                | Name Ernst Weber AG<br>Strasse Schellerstrasse 20<br>Postleitzahl Ort 8620 Wetzikon<br>Land Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bescheinigung</b>             | Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und<br>Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im Anhang ZA der<br>harmonisierten Normen<br><b>EN 14351-1+A2:2016 und EN 16034:2014</b><br>entsprechend AVCP <b>System 1</b> angewendet werden, und dass der<br>Produkttyp und die werkseigene Produktionskontrolle alle hierin<br>vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.                                                                                                               |
| <b>Gültigkeit</b>                | <b>Gültigkeit: 22.12.2025 bis 21.12.2030 (Erstinspektion: 01.07.2025)</b><br>Dieses Zertifikat ist maximal 5 Jahre gültig, sofern sich keine wesentlichen<br>Änderungen an der harmonisierten Norm, dem Bauprodukt, dem AVCP-<br>System oder den Produktionsbedingungen im Herstellerwerk ergeben. Das<br>Zertifikat kann von der notifizierten Zertifizierungsstelle ausgesetzt oder<br>zurückgezogen werden. Der aktuelle Status dieses Zertifikates ist auf<br><a href="http://www.sipiz.ch">www.sipiz.ch</a> ersichtlich. |
| <b>Ausstellungsort und Datum</b> | <b>Olten, 22.12.2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



  
Patrick Fischer  
Geschäftsführer

  
Peter Liechti  
Leiter Zertifizierungsstelle

**Datenblatt für:**

**Aussentüren (Fähigkeit zur Freigabe) mit Feuer- und Rauchschutzanforderungen**

|                                                                                                                                         |                                                                                                               |                  |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname/Typenbezeichnung:                                                                                                           | WICONA WICSTYLE 77 FP EI30                                                                                    |                  |                                                                                                                                    |
| Spezifikation:                                                                                                                          | Ein- und Zweiflügelige Aussentüren mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften auch zur Anwendung in Fluchtwegen. |                  |                                                                                                                                    |
| Rahmenmaterial                                                                                                                          | Aluminium-Verbundprofil thermisch getrennt                                                                    |                  |                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                         | Profiltiefe                                                                                                   | Rahmen:          | 77 mm                                                                                                                              |
|                                                                                                                                         |                                                                                                               | Flügel:          | 77 mm                                                                                                                              |
| Klassifizierungsbericht Nr.                                                                                                             | 15-001206-PR01 KB-C04-01-de-04                                                                                | Datum:           | 13.12.2018                                                                                                                         |
|                                                                                                                                         |                                                                                                               | Klassifizierung: | <b>EI<sub>2</sub> 30 - S<sub>a</sub> - C5</b><br><b>EI<sub>2</sub> 30 - S<sub>200</sub> - C5</b>                                   |
| EXAP-Bericht Nr.                                                                                                                        | 15-001205-PR01<br>(EXAP-C04-UZ05-de-04)                                                                       | Datum:           | 28.11.2022                                                                                                                         |
| Prüfbericht Nr.<br><br>Nachweis: <b>Fähigkeit zur Freigabe in Fluchtwegen</b><br>(Wesentliches Merkmal nach EN 14351-1, Abschnitt 4.10) | 11-002299-PR05<br>(PB-C01-03-de-08)                                                                           | Datum:           | 31.05.2021                                                                                                                         |
|                                                                                                                                         |                                                                                                               | Klassifizierung: | <b>Anforderung erfüllt</b><br><br><b>Einflügelig:</b><br>ein- und auswärts öffnend<br><br><b>Zweiflügelig:</b><br>auswärts öffnend |
| Einbau-und Wartungsanleitung:                                                                                                           | «EXAP-Einbauanleitung» für<br>«WICSTYLE 77 FP»                                                                | Datum:           | 12.2022                                                                                                                            |
| Kommentar:                                                                                                                              | Die Konstruktionsparameter sind gemäss Prüf-Klassifizierungs- und EXAP-Berichten auszuführen.                 |                  |                                                                                                                                    |

\* / \* / \* / \* / \*

**Anhang: 1**

**Produkteigenschaft zu EN 16034 und EN 14351-1, gemäss Tabelle und Anhang ZA.1**

| Wesentliche Merkmale                                                                                                                                                                                                                  | Abschnitt in der Norm | Leistung                               | Harmonisierte Technische Spezifikation |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Feuerwiderstand</b><br>(bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte)                                                                                                                                                     | 4.1                   | <b>El<sub>2</sub> 30</b>               | EN 16034:<br>2014                      |
| <b>Rauchschutz</b><br>(nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert wird)                                                                                                                             | 4.2                   | <b>S<sub>a</sub> / S<sub>200</sub></b> |                                        |
| <b>Fähigkeit zur Freigabe</b><br>(Schliessung der Tür) *                                                                                                                                                                              | 4.3                   | <b>freigegeben</b>                     |                                        |
| <b>Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe **</b>                                                                                                                                                                                  | 4.5.1                 | <b>Freigabe aufrechterhalten</b>       |                                        |
| <b>Selbstschliessung</b><br>(nur bei selbstschliessenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und oder – fenstern)                                                                                                                        | 4.4                   | <b>C</b>                               |                                        |
| <b>Dauerhaftigkeit der Selbstschliessung</b><br>(nur bei selbstschliessenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und oder – fenstern<br>- Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung)<br><br>- Gegenüber Alterung *** (Korrosion) | 4.5.2.1               | <b>5</b>                               |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4.5.2.2               | <b>NPD</b>                             |                                        |
| <b>Fähigkeit zur Freigabe</b><br>(zum öffnen, nur bei verriegelten Türen)                                                                                                                                                             | 4.10 und 4.15.2       | <b>Anforderungen erfüllt</b>           | EN 14351-1<br>+A2: 2016                |

\* / \* / \* / \* / \*

**\* Fähigkeit zur Freigabe gemäss EN 16034, Abschnitt 5.3**

Die Prüfung der Fähigkeit zur Freigabe ist an einer Probe durchzuführen. Diese wird entweder einer Prüfung des Feuerwiderstands nach EN 1634-1 oder einer Prüfung der Rauchdichtheit nach EN 1634-3 unterzogen.

Die Fähigkeit zur Freigabe ist durch Simulieren eines Brandsignals (z. B. Ausfall der Stromversorgung) nachzuweisen, wobei diese Prüfung dreimal hintereinander durchzuführen ist.

Die Fähigkeit zur Freigabe ist als «freigegeben» oder «NPD» anzugeben.

**\*\* Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe gemäss EN 16034, Abschnitt 5.4.1**

Die Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe ist gegeben, wenn die elektrisch betriebene Feststellvorrichtung EN 1155 oder EN 14637 entspricht.

Die Dauerhaftigkeit zur Fähigkeit zur Freigabe wird als "Freigabe aufrechterhalten" oder «NPD» angegeben.

**\*\*\* Dauerhaftigkeit der Selbstschliessung gegenüber Alterung (Korrosion) gemäss EN 16034, Abschnitt 4.5.2.2**

Die Dauerhaftigkeit der Selbstschliessung gilt als nachgewiesen, wenn die an der Tür bzw. am Fenster verwendeten Baubeschläge den massgebenden Abschnitten der in Tabelle 2 aufgeführten Produktnormen für Baubeschläge entsprechen, ausgenommen in den Fällen, in denen die Baubeschläge nach diesen Normen als nicht korrosionsbeständig eingestuft werden. Bei Baubeschlägen, die nicht durch die in Tabelle 2 aufgeführten Normen abgedeckt sind, muss nachgewiesen werden, dass sie EN 1670 entsprechen. Die Dauerhaftigkeit der Selbstschliessung gegenüber Alterung (Korrosion) der Tür bzw. des Fensters ist als „erzielt“ oder «NPD» anzugeben.

\* / \* / \* / \* / \*