



REINIGUNG UND WARTUNG

für Alu-Fensterladen

Reinigung

Allgemeines

Wenn die Wirkung des vorgesehenen Reinigungsmittels unbekannt ist, muss eine Vorprüfung durchgeführt werden.

Geeignete Produkte

1. Bei locker haftender Schmutz auf beschichteten Flächen: Neutrale wässrige und neutrale synthetische Netz- oder Reinigungsmittel.
2. Bei Bauverschmutzung (Zementmilch und Kalkspritzer): schwach saure, wässrige Mittel; z. B. Speiseessig 1:1 mit Wasser verdünnt, bei hartnäckigen Flecken unverdünnt.
3. Stark fettige Beläge können mit organischen Lösungsmitteln, wie beispielsweise Aethylalkohol, entfernt werden, wobei die Einwirkungszeit möglichst kurz sein soll. Reiben kann zum Mattwerden der Beschichtung führen.

Schwach alkalische, wässrige Reinigungsmittel sind für die Reinigungszwecke geeignet, wenn die Verarbeitungsvorschriften eingehalten werden.

Wichtig

Die zu reinigenden Flächen sind so mild wie möglich zu reinigen und abschliessend ausgiebig mit Wasser zu spülen, da durch Reste von Salzen, Säuren oder Alkalien Korrosionen ausgelöst werden können. Auf keinen Fall Scheuermittel verwenden! Bei Reinigung mit einem Hochdruckreiniger ist zwingend die unterste Stufe zu wählen und die Läden mit gebührendem Abstand abzuspritzen.

Ungeeignete Produkte

1. Stark saure, wässrige Reinigungsmittel: Bei der Verwendung von Essigsäure, Oxalsäure, Phosphorsäure sind Konzentrationen bis 0.5 % zulässig. Andere Säuren, wie Salzsäure, Schwefelsäure etc., sind generell ungeeignet.
2. Stark alkalische wässrige Reinigungsmittel sind grundsätzlich zur Reinigung von Beschichtungen verboten.
3. Lösungsmittel-Reiniger Ester, Ketone (wie z.B. Azeton), Glykol Äther, Benzine, Verdünner (z.B. Nitroverdünner), Fleckenwasser sowie Chlorkohlenwasserstoffe sind ungeeignet.

Wartung

1. Zur Erhaltung der Weber-Fensterläden ist keine besondere Wartung notwendig.
2. Ist die Farbe etwas stumpf geworden, haben Kunden gute Erfahrung mit Autopolitur gemacht. Diese kann nach dem oben beschriebenen Reinigungsablauf vorsichtig aufgetragen werden. Es wird empfohlen ein Vorversuch an einer nicht gut sichtbaren Stelle zu machen und das Ergebnis abzuwarten.
3. Der Weber Alu Fensterladen lässt sich durch eine Überlackierung wieder auffrischen. Informationen zum Thema finden Sie auf unserer Website: weber-metall.ch/ueberlackieren/

Diese Empfehlung entspricht dem heutigen allgemeinen Erfahrungsstand und führt zu keiner Rechtsverbindlichkeit. Im Zweifelsfall und in Spezialfällen ist ein Vorversuch erforderlich

Kennen Sie unseren Pflege-Service?

Wenn Sie sich nicht um Ihre Fensterläden kümmern können oder wollen, sorgen wir mit unserem Pflege-Service gerne dafür, dass Ihre Alu Fensterläden stets einwandfrei funktionieren und ein gepflegtes Aussehen über Jahre erhalten bleibt.

Der LIGHT Pflege-Service umfasst die Kontrolle und Justierung der mechanischen Elemente. Ein Austausch defekter Kleinteile* sowie Kleinst-Reparaturen werden ebenfalls direkt ausgeführt.

Der PREMIUM Pflege-Service beinhaltet zusätzlich die schonende Reinigung Ihrer Alu Fensterläden. Dabei achten wir sehr auf Ökologie und Nachhaltigkeit.

Sie können unseren Pflege-Service direkt online kalkulieren und bestellen: weber-metall.ch/pflegeservice



Ernst Weber AG
Schellerstrasse 20
8620 Wetzikon
+41 44 934 30 50
info@weber-metall.ch
weber-metall.ch