




REINIGUNG & Wartungsempfehlung

Halten Sie Ihre Alu-Fensterläden durch regelmässige Reinigung und Wartung in optimalem Zustand. Vor Verwendung neuer Reinigungsmittel ist eine Vorprüfung ratsam, um unerwünschte Effekte zu vermeiden.


Milde Reinigungsmittel verwenden!

Reinigen Sie die Flächen so mild wie möglich und spülen Sie abschliessend gründlich mit Wasser, da Rückstände von Salzen, Säuren oder Alkalien Korrosion verursachen können.



Verwendung Hochdruckreiniger

Nutzen Sie bei der Reinigung mit einem Hochdruckreiniger immer die niedrigste Stufe und halten Sie einen angemessenen Abstand zu den Läden, um Beschädigungen zu vermeiden.



Wir beraten
Sie gerne:
+41 44 934 30 50

Allgemeines

Wartung

Zur Erhaltung der Alu-Fensterläden ist keine besondere Wartung notwendig. Ist die Farbe etwas stumpf geworden, können Kunden Autopolitur verwenden. Diese sollte nach dem oben beschriebenen Reinigungsablauf vorsichtig aufgetragen werden. Es wird empfohlen, die Politur an einer unauffälligen Stelle zu testen und das Ergebnis abzuwarten.

Pflege-Service

Überlassen Sie die Pflege Ihrer Alu-Fensterläden uns. Mit unserem Pflege-Service garantieren wir deren dauerhafte Funktionalität und gepflegtes Aussehen. Berechnen und bestellen Sie einfach online unter: weber-metall.ch/pflegeservice

Überlackieren

Frischen Sie Ihre Alu-Fensterläden mit einer Überlackierung auf. Weitere Informationen finden Sie unter: weber-metall.ch/ueberlackieren

Geeignete Produkte

Leicht haftender Schmutz: Verwenden Sie neutrale, wässrige und neutrale synthetische Netz- oder Reinigungsmittel.

Bauverschmutzung (Zementmilch und Kalkspritzer): Schwach saure, wässrige Mittel sind geeignet; z. B. Speiseessig 1:1 mit Wasser verdünnt, bei hartnäckigen Flecken unverdünnt.

Stark fettige Beläge: Diese können mit organischen Lösungsmitteln, wie Ethylalkohol, entfernt werden. Die Einwirkzeit sollte kurz sein, da Reiben zur Mattierung der Beschichtung führen kann. Schwach alkalische, wässrige Reinigungsmittel sind ebenfalls geeignet, wenn die Verarbeitungsvorschriften eingehalten werden.

Rechtlicher Hinweis: Diese Empfehlungen entsprechen dem heutigen allgemeinen Erfahrungsstand und führen zu keiner Rechtsverbindlichkeit. Im Zweifelsfall und in Spezialfällen ist ein Vorversuch erforderlich.

Ungeeignete Produkte

Stark saure, wässrige Reinigungsmittel:

Bei der Verwendung von Essigsäure, Oxalsäure und Phosphorsäure sind Konzentrationen bis 0,5 % zulässig. Andere Säuren, wie Salzsäure und Schwefelsäure, sind generell ungeeignet.

Stark alkalische, wässrige Reinigungsmittel:

Diese sind grundsätzlich zur Reinigung von Beschichtungen verboten.

Lösungsmittel-Reiniger:

Ester, Ketone (wie Aceton), Glykol-Äther, Benzin, Verdüner (z.B. Nitroverdüner), Fleckenwasser sowie Chlorkohlenwasserstoffe sind ungeeignet.



Ernst Weber AG

Schellerstrasse 20

8620 Wetzikon

+41 44 934 30 50

fensterladen@weber-metall.ch

weber-metall.ch



Ein Schweizer Qualitätsprodukt
direkt vom Hersteller